


Fișă tehnică produs

Specificatii



Actuator KNX 8x230/16A cu detectie de curent si comanda manuala

MTN647895

Principal

gama de produse	KNX
Tip produs sau componenta	Releu de comutare
mod de operare	Manual
tip magistrala	KNX
informatii suplimentare dispozitiv modular	Conectabil cu diferite faze
numar de contacte	8

Suplimentar

functie disponibila	Detectarea curentului
numarul total de module de 18 mm	8
suport de montare	Sina DIN
[Ue] tensiune nominala	100...240 V
frecventa retea electrica	50...60 Hz
[In] calibru	0,1...16 A
tip de sarcina	Lampi cu incandescenta:<= 3600 W, 230 V c.a. Lampi cu halogen:<= 2500 W, 230 V c.a. Lampi cu incandescenta:<= 1600 W, 100 V c.a. Lampi cu incandescenta:<= 3840 W, 240 V c.a. Lampi cu halogen:<= 1086 W, 100 V c.a. Lampi cu halogen:<= 2608 W, 240 V c.a. Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 1086 VA, 100 V c.a. Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 2500 VA, 230 V c.a. Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 2608 VA, 240 V c.a. Capacitiv:, 16 A, 200 µF, 100...240 V c.a. Motor:<= 434 W, 100 V c.a. Motor:<= 1000 W, 230 V c.a. Motor:<= 1043 W, 240 V c.a.

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,200 cm
Latime prima forma de impachetare	12,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	28,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate prima forma de impachetare	718,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	19,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,686 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata