

Fișă tehnică produs

Specificatii



SpaceLogic KNX Sursa 320 mA

MTN6513-1203

Principal

gama de produse	SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta	Sursa de alimentare
tip magistrala	KNX
topologie	TP256
echipament furnizat	Inductor de linie
culoare	Alb

Suplimentar

total number of 18 mm modules	4
suport de montare	Sina DIN
tensiune nominala	180...264 V c.a. 50...60 Hz
puterea maxima consumata in W	1,8 W
curent de scurtcircuit maxim	1 A
curentul maxim de iesire	320 mA
tensiune de iesire	30 V c.c.
tip sursa de energie	SELV
semnalizare locala	LED
conexiuni - borne	0.5...4 mm131 borna cu surub pentru solid cablu 0.5...4 mm131 borna cu surub pentru torsadat cablu 0.5...2.5 mm² borna cu surub pentru blocat cu manson cablu
inaltime	90 mm
latime	72 mm
adancime	65 mm

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
umiditate relativa	93 % fara condensare
altitudine de functionare	2000 m
directive	89/336/EEC - electromagnetic compatibility

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	342,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,315 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	112
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	52,556 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Conform Reach Fara Svhc
- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata